



Акустические системы

SP-C4

SP-C5

SP-C6

SP-C69

Руководство пользователя

swat.ru





Благодарим вас за выбор акустики SWAT!

Приобретая акустику SWAT, вы становитесь обладателем современного и надежного продукта, специально разработанного для эксплуатации в автомобиле. Если у вас возникли вопросы по поводу установки, подключения или эксплуатации вашей акустики SWAT, на которые вы не нашли ответы в данном руководстве, обратитесь к дилеру.

Рекомендации и меры предосторожности

- Убедитесь, что при подключении акустики к усилителю или головному устройству была соблюдена полярность.
- Никогда не прокладывайте проводку с внешней стороны автомобиля или под ним.
- Прокладывайте провода вдали от штатной силовой проводки автомобиля, бензонасоса и других источников электрических помех.
- Оберегайте провода от воздействия высоких температур и от повреждения о движущиеся и острые детали автомобиля.
- Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустику.
- Не держите вблизи магнитов акустики часы и магнитные карточки во избежание их повреждения под воздействием магнитного поля.
- При рассверливании отверстий для установки акустики, примите необходимые меры предосторожности, чтобы не повредить трубопроводы, систему подачи топлива, баки или электрическую проводку. Невыполнение этих мер предосторожности может привести к возгоранию.

Технические характеристики

	SP-C4	SP-C5	SP-C6	SP-C69
Тип акустики	Коаксиальная			
Размер	4" (10 см)	5" (13 см)	6" (16,5 см)	6x9" (15x23 см)
Количество полос	2	2	2	2
Мощность RMS	45 Вт	50 Вт	60 Вт	70 Вт
Мощность PMPO	130 Вт	150 Вт	240 Вт	280 Вт
Звуковая катушка	0,75" (1,9 см)	0,75" (1,9 см)	0,75" (1,9 см)	1" (2,5 см)
Сопротивление	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Частотный диапазон	115 Гц – 20 кГц	100 Гц – 20 кГц	80 Гц – 20 кГц	55 Гц – 20 кГц
Чувствительность (1Вт/1м)	88 дБ	88 дБ	88 дБ	88 дБ
Материал диффузора	Целлюлоза			
Материал подвеса	Вспененный полиуретан			
Купол твитера	0,5" (1,27 см) Майлар	0,5" (1,27 см) Майлар	0,5" (1,27 см) Майлар	0,75" (1,9 см) Майлар
Корзина	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Магнитная система	Феррит	Феррит	Феррит	Феррит
Монтажный диаметр	93 мм	114 мм	143 мм	147x220 мм
Монтажная глубина	44 мм	44 мм	54 мм	73 мм
Защитная сетка	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте